



BWT HydroMODUL

Gesundes Trinkwasser aus sauberen Leitungen

BWT HydroMODUL - Korrosionssichere, universelle Installationstechnik für Ihr Trink- und Heizungswasser

Die normgerechte Ausführung der Wasserinstallation mit BWT HydroMODUL ist unerlässlich für dauerhaften, problemlosen Betrieb der Sanitär- und Heizungsinstallation und für gesundes Trinkwasser.



korrosionssicher – hygienisch – langlebig

HydroMODUL ist aus einem einheitlichen korrosionsbeständigen Werkstoff ausgeführt. Alle Komponenten sind für Trinkwasser geprüft und zugelassen.

übersichtlich

Die HydroMODUL-Verteilerstrecke lässt sofort erkennen: „Wo ist was?“
Im Bedarfsfall ist ein abzusperrender Strang sofort erkennbar!

erweiterbar

BWT Filter- und Wassertechnik am patentierten HydroMODUL-Anschluss sofort oder im Nachhinein installieren – im Handumdrehen ohne Werkzeug, ohne Schmutz, ohne Stagnation.

schnell & preiswert

Hochwertige Markenqualität bis hin zu geräuschgedämmten Montageschellen wird durch die einzigartig schnelle Montage für jeden erschwinglich.



erfüllt
Europanorm EN806-2:
korrosionssicher



erfüllt
Europanorm EN806-2:
einfacher Zugang zur
Wartung der Apparate



erfüllt
Europanorm EN806-2:
kein stagnierendes
Wasser



erfüllt
Europanorm EN806-2:
geräuscharm



Wasser und Geld sparen, Geräusche minimieren und Lebensdauer verlängern

Der BWT Druckminderer regelt Ihren Trinkwasser-Versorgungsdruck (voreingestellt auf 4 bar – nach Wahl regulierbar). Am integrierten Manometer können Sie jederzeit Ihren Hauswasserleitungsdruck ablesen. Erst ein gleichmäßiger und nicht zu hoher Druck **schont Armaturen und Geräte** und hilft, **Wasser und Geld zu sparen** und **minimiert die Geräuschentwicklung in der Installation**.



erfüllt Europanorm EN806-2: keine Wasserverschwendung



Überdrucksicherung des Warmwasserbereiters

Die HydroMODUL-Sicherheitsgruppe schützt den Trinkwasserspeicher beim Aufheizen vor zu hohem Druck, das Ausdehnungswasser wird sicher über den Tropftrichter abgeleitet.



erfüllt Europanorm EN1488: Begrenzung des Druckanstieges im Warmwasser



Trinkwasser schützen, Heizungswasser filtern und Druck regeln

Der AQA therm HFB (Heizungs-Füll-Block) dient zur Befüllung und Nachfüllung von Heizungssystemen mit 25µm gefiltertem Wasser nach ÖNORM H5195-1, der richtigen Heizungs-Druckeinstellung und sichert das Trinkwasser vor Rückfließen von Heizungswasser.



erfüllt Europanorm EN1717: Rückfließen verhindern



erfüllt ÖNORM H5195-1: 25µm gefiltertes Wasser